

Mechanické filtre hrubých nečistôt

Filter s automatickým preplachom typ INFINITY:

Studená voda - nie silne znečistené vody. Filter nutné ďalej pripojiť na sieť 230V/50Hz so zásuvkou do 1,2m vzdialenosti, napojiť na kanalizáciu dimenzie min. DN 50. Dimenzia vodovodnej prípojky na prietok min. 3,5 m³/hod pri tlaku za filtrom min. 2,5 bar. Pri spätnom preplachu je zachovaná filtrácia, interval preplachu možno nastaviť v rozmedzí 1 - 24 hodín, ďalej v rozmedzí 2 - 56 dní.

typ	INF-1	INF-11/2	INF-2
napojenie, "	1"	1 1/2"	2"
prietok, m ³ /hod	4,5	9	11
filtračná schopnosť, µm	90 / 110	90 / 110	90 / 110
teplota min./max., °C	5 / 40	5 / 40	5 / 40
napätie / príkon, V / W	230 / 8	230 / 8	230 / 8
prac. tlak, MPa	2 - 6	2 - 6	2 - 6

manuálny preplach typ M

obj. č.	INF-1M	INF-11/2M	INF-2M
---------	--------	-----------	--------

automat. preplach typ A

obj. č.	INF-1A	INF-11/2A	INF-2A
---------	--------	-----------	--------



Horúcovodný filter mechanických nečistôt FB

Tmax 80 °C, spoľahlivé filtre s dlhou životnosťou kompletne v nerez prevedení mat. AISI 304, vypierateľná filtračná vložka vinutá, popr. nerez.

typ	FB218	FB219
napojenie, "	1	1 1/4
prietok, m ³ /hod	5	7
prac. tlak, MPa	1,6	1,6

filter s vinutou vložkou

obj. č.	FB218/V	FB219/V
---------	---------	---------

filter s nerez vložkou

obj. č.	FB218/N	FB219/N
---------	---------	---------

náhradná filtr. vložka

typ / filtračná schopnosť	vinutá / 50µm	vinutá / 50µm
---------------------------	---------------	---------------

obj. č.	FB074	FB074
---------	-------	-------

typ / filtračná schopnosť	nerez / 60µm	nerez / 60µm
---------------------------	--------------	--------------

obj. č.	FB228	FB228
---------	-------	-------



Filter mechanických nečistôt pre vyššie prietoky Dulco

studená voda kombinácia vírivého efektu a filtračnej vložky, filter vybavený odkaľovacím ventilom

typ	D65	D80	D100
napojenie, mm	65	80	100
prietok, m ³ /hod (Δp 0,2bar)	19	37	50
filtračná schopnosť	100µm	100µm	100µm
inštalčná dĺžka	242mm	310mm	310mm
pracovná teplota	40 / 90 °C	40 / 90 °C	40 / 90 °C
pracovný tlak, MPa max.	1,0	1,0	1,0

filter Dulco - tmax. 40 °C

obj. č.	D65	D65	D65
---------	-----	-----	-----

filter Dulco - tmax. 90 °C

obj. č.	D65HV	D65HV	D65HV
---------	-------	-------	-------

