

Potrubný, systémový oddeľovač

Podľa platnej DIN EN 1717 zaisťuje požadovaný štandard pre oddelenie inštalácie s hromadným zásobovaním pitnou vodou od časti s technologicky upravenou vodou.

- poisťná patróna riadenia diferenčného tlaku je z jedného dielu, a preto je povinná údržba ľahká
- povolená montáž pod úroveň vodnej hladiny



Systémový rozdeľovač

typ	K20	K25	K32	K40	K50
nápojenie	3/4"	1"	5/4"	1 1/2"	2"
prietok max., pri strate do 1bar, m ³ /hod	3,5	3,5	14,0	16,0	16,0
stavebná dĺžka, mm	140	146	228	226	230
stavebná výška k ose potrubia, mm	138	138	178	178	178
stavebná výška celkom, mm	220	220	310	310	310
odpad priemer D, mm	50	50	70	70	70
max. prevádzkový tlak bar	10	10	10	10	10
max. prevádzková teplota °C	60	60	60	60	60
obj. č.	AQ-20017	AQ-20018	AQ-20019	AQ-20020	AQ-20021

Trojkomorový systém

pokoiový stav:	vstupné a výstupné ventily sú uzavreté
prietok vody:	vstupný, výstupný ventil otvorený, odkaľovací ventil uzavretý
uzatvárací stav:	pri spätnom saní vzrastá diferenčný tlak medzi 1. a 2. komorou, vstupný ventil sa uzaviera a odkaľovací ventil je otvorený, prepúšťanie tlaku už od hodnoty okolo 0,14 bar
jednoduchá údržba:	podľa DIN EN 1717 je pravidelná údržba povinná, je však vďaka vyberateľným regulačným členom cez horný diel ľahká a rýchla

Plastové potrubné prepojenie pre inštalácie samostatných úpravni vody

Slúži k realizácii kompletnej, funkčnej inštalácie úpravne vody v lepenom plaste za podmienky inštaláciej pripravenosti.

Rozsah dodávky je vrátane:

- prevedenia PVC lepený plast, PN 16 bar, t max. 40 °C
- uzatváracích ventilov pre vstup a výstup
- by-passov, vr. vzorkovacieho kohúta
- kotviaceho materiálu, vr. manometrov
- odpadové vedenie PVC hadice
- rozsah materiálu kalkuluje s napájacími miestami do 3m od miesta inštalácie úpravne
- inštalácia len konkrétnej úpravne vody bez ďalších filtračných stupňov (napr. čerpania, akumulácie, dávkovania, a pod.)



Potrubné plastové prepojenie

dimenzia napojenia	1"	5/4" a 1 1/2"	2"		3"	
Q max, m ³ /hod	4,0	8,5	20	20	55	55
prevedenie jednoduché	áno	áno	áno	---	áno	---
prevedenie duplexné	áno	áno	---	áno	---	áno
inštalčné armatúry *)	áno	áno	nie	nie	nie	nie
obj. č. **)	AQ-P1	AQ-P4	AQ-P5	AQ-P7	AQ-P9	AQ-P10

*) k cene plastového prepojenia je nutné započítať inštalčné armatúry (montážny blok a 2ks napájacích hadíc)

**) cena len za materiál, bez vlastnej práce s realizáciou, bez cestovných nákladov

