

Dezinfekcia filtračného lôžka zmäkčovacieho filtra

Ochrana lôžka zmäkčovacieho filtra proti bakteriálnym zárodkom. Soľné vedenie medzi soľnou nádobou a zmäkčovacím filtrom sa preruší a prepojí cez medzikus s elektródami. Elektródy na vedenie sú prepojené nízkonapäťovým káblom s transformátorom, kde sa nastaví sila prúdu podľa objemu katexového lôžka. Systém je neustále pod napätím. Pri nasávaní NaCl, vzniká vodivé prepojenie a je vyrábaný chlór s dezinfekčnými účinkami. Bez obsluhy a pravidelne.

JHB - 3, ionizačné elektródy

typ	JHB-3/1600	JHB-3/1700
zasoľovací systém	1600	1700
obj. č.	A-6971	A-6972



Neutralizačný filter pre kondenzačné kotly typ: NKZ-6

Popis funkcie	Filter pracuje ako beztlakový prietokový filter s náplňou drveného dolomitického vápenca, ktorý sa pri styku s kyslým kondenzátom rozpustí a neutralizuje (zvyšuje pH) kondenzát tak, aby ho bolo možné vpúšťať do kanalizácie.
Aplikácia	Filter slúži k neutralizácii (zvýšeniu pH) skondenzovaných pár v komínovom telese u kondenzačných kotlov. Jeden filter pre inštalovaný vykurovací výkon do 500 kW. Doba životnosti náplne max. jedna vykurovacia sezóna.
Popis zariadenia	Valcová plastová nádoba je vybavená horným prívodom pre uchytenie PE hadice dimenzie 1/2". Vývod potom v spodnej časti napojenia PE hadice dimenzie 1/2" do kanalizácie. Plnenie a kontrola náplne dolomitického vápenca cez horné voľne dostupné veko. Filter je plnený 6 l dolomitického vápenca.
Inštalácia	Filter je možné inštalovať ukotvením do steny popr. ukotvením do podlahy cez univerzálny držiak.

neutralizačný filter NKZ-6

rozmery V x H x Š	450 x 250 x 210 mm
hmotnosť	7 kg
otvory pre kotviace skrutky	Ø 6mm
napojenie vstup / výstup – hadice	1/2"
objem náplne dolomitického vápenca	6 l
objednávacie č.	NKZ-6
dolomitický vápenec (náhradná náplň)	6 l
obj. č.	NKZ-6-NA



Armatúry pre inštalácie rozvodov úpravni vody aquina

Membránové ventily PN10

veľkosť	20x20	25x25	32x32	40x40	50x50	63x63
DN	15	20	25	32	40	50
prietok	1 m³/hod	2 m³/hod	4 m³/hod	6 m³/hod	10 m³/hod	15 m³/hod
závit	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
obj. č.	122219	122061	121113	121207	121217	121162



Rotametre PN16, (trubice polyamid, EPDM, PVC-U, PVDF plavák)

typ	SK-12	SK-20	SK-30
D / napojenie závit	32 / 1"	50 / 1 1/2"	63 / 2"
prietok m³/hod	0,15 – 1,5	0,3 – 3,0	1,0 – 10,0
obj. č.	198803734	198801904	198801908



Solenoidné ventily PN16

typ	SV-20	SV-25	SV-40
DN / napoj. závit	20 / 3/4"	25 / 1"	40 / 6/4"
prietok	4 m³/hod	6 m³/hod	10 m³/hod
obj. č.	22304	20494	20177

