

Jednoduchý teplovodný zmäkčovací filter typ WG-H 2850 / 2910

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Fleck. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody

- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	nerez oceľ / šedá nerez oceľ mat. tr. 17240 AISI 304 – morené bez vonkajšieho náteru, bez vonkajšej tepelnej izolácie
napojenie vody / odpadu	Fleck 2850 - 1 1/2" / 1/2" Fleck 2910 - 2" / 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	82 resp. 65 °C podľa prevedenia



WGZ-H 2850 1 1/2", časové riadenie, t_{max} 82 °C

kapacita m ³ x 0 dH	400	600	800	1000	1400
typ riadiacej jednotky	Fleck 2850 HV – časové riadenie				
ovládanie	mechanika				
rozsah nastavenia	časové riadenie 0 – 30 dní				
objem katexu, l	100	150	200	250	350
prietok max., m ³ / hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5
obj. č.	WGZH-2850-400	WGZH-2850-600	WGZH-2850-800	WGZH-2850-1000	WGZH-2850-1400

WGZ-H 2910, 2", časové riadenie, t_{max} 82 °C

kapacita m ³ x 0 dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
typ riadiacej jednotky	Fleck 2850 HV – časové riadenie						
ovládanie	Mechanika						
rozsah nastavenia	časové riadenie 0 – 30 dní						
objem katexu, l	150	200	250	350	400	500	600
prietok max., m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	19,0
obj. č.	WGZH-2910-600	WGZH-2910-800	WGZH-2910-1000	WGZH-2910-1400	WGZH-2910-1600	WGZH-2910-2000	WGZH-2910-2400

kap. úpravne/veľkosť PE soľnej nádoby	400 / 200l	600-1000 / 350l	1400-2400 / 500l
---------------------------------------	------------	-----------------	------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

plavákový ventil SBV, 3/8" HV mosadz (do kap.600)	obj. č. SV-9
soľné dná pre PE soľné nádoby	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

teplovodný vstupný filter mechanických nečistôt FB219, 5/4", Qmax. 7m ³ /hod	obj. č. FB219/V
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ – 1 vrecko á 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpust'ou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

inštalačná schéma	strana 24
tabuľka rozmerových hodnôt	strana 24

