

Dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LB

Jednoduché cenovo výhodné funkčné dávkovanie s pevne nastavenou dávkou, so spoľahlivým dávkovacím čerpadlom, ktoré sa bude spúšťať prívodom 230V/50Hz a veľkosť dávky meniť nastavením zmeny frekvencie zdvihov ručne priamo na čerpadle, bez externého signálu. V štandarde je automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy.

JESCO MAGDOS LB - dôležité prevádzkové údaje:

- regulácia výkonu len zmenou frekvencie zdvihov priamo na dávkovacom čerpadle 0...100%
- funkcia kalibrácie
- riadenie od vodomeru nie je možné
- riadenie od analógového vstupu 0...20mA nie je možné



Modelová rada

MAGDOS LB - PVC/FPM	typ	05	1	2	4	6	10	15
max. dávkovací výkon pri max. protitlaku	l/hod	0,36	0,76	1,9	3,4	6,2	9	13
max. protitlak	bar	16	16	16	16	8	6	3
objednávacie číslo		10211014	10211004	10211015	10211005	10211016	10211006	10211017

štandardné zostavy dávkovacích kompletov

Dávkovací komplet MAGDOS LB – čerpadlo ukotvené na stene, PE zásobník samostatne

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je samostatne upevnené na stene (konzola nie je potrebná). Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok z originálneho zásobníka s chémiou, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtlačného sania je 5m, vedenie je ukončené injektorom/vstrekovačom. Dodávka funkčného základného dávkovacieho kompletu.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	objednávacie č.	popis
	102110.x.x.	typ - dávkovacie čerpadlo MAGDOS LB výkon podľa výberu
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zváraná Ø 500mm V 450mm
d ďalšie variantné príslušenstvo na vyžiadanie	d ďalej podľa typu:	zostava flexi sanie SA, vstrekovač, 5m výtlačnej hadičky
	39130	set pre príslušenstvo LB 05... LB4 - PVC, (4/6mm), PN10
	alebo 39131	set pre príslušenstvo LB 6... LB15 - PVC, (6/9mm), PN10

Dávkovací komplet MAGDOS LB – čerpadlo ukotvené na originál PE zásobníku

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je upevnené na originál zásobník. Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtlačného sania je 5m, vedenie je ukončené vstrekovačom. Dodávka funkčného základného dávkovacieho kompletu.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	objednávacie č.	popis
	102110.x.x.	typ - dávkovacie čerpadlo MAGDOS LB podľa výberu
	39442	PE zásobník 75l, otvor pre vypúšťanie, značenie objemu
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zváraná Ø 500mm V 450mm
d ďalšie variantné príslušenstvo na vyžiadanie	d ďalej podľa typu:	zostava flexi sanie SA, vstrekovač, 5m výtlačnej hadičky
	39130	set pre príslušenstvo LB 05... LB4 - PVC, (4/6mm), PN10
	alebo 39131	set pre príslušenstvo LB 6... LB15 - PVC, (6/9mm), PN10

upozornenie:

- zostavu je nutné prípadne upraviť v závislosti na dávkovanom médiu a pomeroch na sacej a výtlačnej strane
- iné materiálové prevedenie dielov čerpadla, príslušenstvo v zostave a tesnenie k nim na požiadanie

