

Príslušenstvo pre dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LA

Voľba vhodného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu je základnou podmienkou pre dlhodobú, spoľahlivú a presnú funkciu Vašej dávkovacej zostavy.

Strana sania – (od zásobníka s kvapalinou po dávkovacie čerpadlo)

položka	obj. č.	popis
PE zásobník	15220	20l, prevedenie s vekom
	15221	50l, prevedenie s vekom
	39442	75l, originál s vypúšťaním a značením objemu
Pevné sanie	12224451	SA, PVC, DN4, 4/6, h.2500mm, sací kôš, závažie
	12200474	SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, dvojúrovňový alarm – pre 75l zásobník
Ručné miešadlo	13600552	PVC, G1, 440-750mm dĺžka



Strana výtlak – (od dávkovacieho čerpadla po miesto vstreku kvapaliny)

položka	obj. č.	popis
Membránový ventil	12500235	Funkcie tlakového / poistného ventilu podľa zapojenia, PVC/FPM, 4/6 napojená hadička
Pentablock	12601001	PVC/FPM, tlak 11/3bar, 4/6, multifunkčná armatúra
Tlmič pulzácií PDS 80	12701434	0 – 6 bar, PVC/CSM, vr. nerez manometra
	12701436	0 – 16 bar, PVC/CSM, vr. nerez manometra
	19480 x2	PVC hadičkové napojenie 4/6
	34926 x2	PVC hadičkové napojenie 6/9
ak je výtláčna trasa viac než 8-10 m dlhá		
Vstrekovač SKD	12335495	Samočistiaci, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h, 0,2bar otvárací tlak, bez napojenia
	20975 x2	PVC, DN4, hadičkové napojenie 4/6
	34925 x2	PVC, DN4, hadičkové napojenie 6/9
Flexi hadička	97181 x2	2m, PVC, prepádové vedenie
	97128 x2	2m, PE, výtláčné vedenie 4/6, 13bar
	97636 x2	2m, PE, výtláčné vedenie 6/9, 10bar
Vychladzovacia armatúra	15210	Nerez, 600mm, nap. 1/2" vonkajší závit, vstrek 1/2" vnútorný závit



Riadenie

položka	obj. č.	popis
Signálny kábel	79272	5m, pulzný signál od vodomera, 4-p., M12x1
	79272	5m, signál z poruchového relé, 4-p., M12x1

upozornenie:

- vyššie uvedené materiálové prevedenie spĺňa podmienky pre korekčné chemikálie do systému ÚV, chladenie, parné systémy, systémy prípravy TUV, úpravy pitných vôd
- výber požadovanej zostavy dávkovacieho kompletu, návrh materiálového prevedenia spracujeme na požiadanie

