

## Kabinetový zmäkčovací filter typ WMK - BNT

Plne automatické časové alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT. Plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

### Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventile

#### - plná certifikácia pre pitné aplikácie

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| farba zásobníka / veka        | biela / modrá       |
| výška / šírka / hĺbka         | 650 / 220 / 530 mm  |
| výška napojenia vody / odpadu | 470 / 500 mm        |
| napojenie vody / odpadu       | 1" / PE hadica 1/2" |
| el. napojenie / odber         | 230 V, 50 Hz / 5 W  |
| prevádzkový tlak vody         | 0,2 - 0,8 MPa       |
| teplota vody, okolia max.     | 43 °C               |



### WMK - BNT

| model                              | WMKZ-40BNT      | WMKZE-40BNT     | WMKME-40BNT           |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| kapacita m <sup>3</sup> x °dH      | 40              | 40              | 40                    |
| prevedenie riadiacej jednotky      | mechanické      | elektronické    | elektronické          |
| spôsob riadenia regenerácie        | časové riadenie | časové riadenie | objemové riadenie     |
| typ riadiaceho ventilu             | BNT 650T        | BNT 1650T       | BNT 1650F             |
| rozsah nastavenia                  | 1 - 12 dní      | 1 - 30 dní      | 0 - 99 m <sup>3</sup> |
| objem katexu, l.                   | 10,0            | 10,0            | 10,0                  |
| prietok max., m <sup>3</sup> / hod | 1,0             | 1,0             | 1,0                   |
| plavákový ventil plast kombi 3/8"  | nie             | nie             | nie                   |
| obj. č.                            | WMKZ-40BNT      | WMKZE-40BNT     | WMKME-40BNT           |

#### možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj. č.

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| plavákový ventil plast kombi 3/8" | SV-3 |
|-----------------------------------|------|

#### inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

obj. č.

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie    | MS-31     |
| variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie   | AQ-KM1    |
| montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie      | 06.110.02 |
| sada 2 ks nerez napájacích pancierovaných hadíc 600mm, 1" x 1"                      | 2x 0600   |
| systémový, potrubný oddeľovač typ K20 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie) | AQ-20017  |
| meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky | MB-1      |
| tabletová regeneračná soľ - 1 vrečko 25kg                                           | 19200     |

#### upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok

Inštalačná, rozmerová schéma

strana 20

