

Jednoduchý zmäkčovací filter typ WG - BNT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventile
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
nápojenie vody / odpadu	1" / PE hadica 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WG - BNT

model	WG-60BNT	WG-80BNT	WG-100BNT	WG-120BNT	WG-200BNT	WG-240BNT	WG-300BNT	WG-320BNT
kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320
obj. katexu, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0
plavák. v. kombi 3/8"	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

typ riadiaceho ventila:

BNT 650T - mechanika, časové riadenie, 0 - 12 dní

obj. č.	WGZ-60BNT	WGZ-80BNT	WGZ-100BNT	WGZ-120BNT	WGZ-200BNT	WGZ-240BNT	WGZ-300BNT	WGZ-320BNT
---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

BNT 1650T - elektronika, časové riadenie, 0 - 30 dní

obj. č.	WGZE-60BNT	WGZE-80BNT	WGZE-100BNT	WGZE-120BNT	WGZE-200BNT	WGZE-240BNT	WGZE-300BNT	WGZE-320BNT
---------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BNT 1650F - elektronika, objemové riadenie, 0 - 99 m³

obj. č.	WGME-60BNT	WGME-80BNT	WGME-100BNT	WGME-120BNT	WGME-200BNT	WGME-240BNT	WGME-300BNT	WGME-320BNT
---------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

kap. úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby	60-120 / 100l	200-240 / 150l	300-320 / 200l
---	----------------------	-----------------------	-----------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

plavákový ventil plast kombi 3/8"	obj. č. SV-3
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	obj. č. MS-31
variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie	AQ-KM1
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie	06.110.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie)	AQ-20018
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrečko 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vrečiach voľne vložené, vrečko 25,0l = 21,0kg

