

Jednoduchý priemyselný zmäkčovací filter typ WG 1.25 Clack

Riadiaci ventil Clack 1.25

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prevádzkový tlak vody	0,3- 0,8 MPa
nápojenie vody / odpadu	5/4" / 1/2" vonkajší závit	teplota vody, okolia max.	43 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	zasoľovací systém	1600

WG – Clack 1.25

kapacita m ³ x °dH	300	400	600	800	1000	1400
objem katexu, l.	75	100	150	200	250	350
prietok max., m ³ / hod	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	6,5

typ riadiaceho ventilu:

WGZ Clack TC 1.25 elektronik - časové riadenie

riadiaci ventil typ	Clack TC 1.25 - elektronik, časové riadenie
ovládanie	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 30 dní

obj. č.	WGZE-C125-300	WGZE-C125-400	WGZE-C125-600	WGZE-C125-800	WGZE-C125-1000	WGZE-C125-1400
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

WGM Clack CI 1.25 elektronik - objemové riadenie

riadiaci ventil typ	Clack CI 1.25 - elektronik, objemové riadenie
ovládanie	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³

obj. č.	WGME-C125-300	WGME-C125-400	WGME-C125-600	WGME-C125-800	WGME-C125-1000	WGME-C125-1400
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

kapacita / veľkosť PE soľnej nádoby	300-400 / 200l	600-1000 / 350l	1400 / 500l
-------------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
mikrospínač - pre zastavenie dodávky vody pri regenerácii	10218
plávajúci ventil plast kombi, 3/8", 200l soľná nádoba	SV-3
plávajúci ventil plast maxi, 3/8", 350l a 500l soľná nádoba	SV-7
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

	obj. č.
vstupný filter mechanických nečistôt EURO E50, priemyslové prevedenie, 2"	050
montážny, napájací blok s by-passom a vzork. kohútom, mosadzné prevedenie, 1 1/2"	17.114.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierovaných hadíc 1000mm, 1 1/2" x 1 1/2"	2x 001001
sada 2 ks redukcií 5/4"-1 1/2" k nerez napájacím hadiciam	2x ZT3900490
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4"	AQ-20019
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plávajúci ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 7

odporúčaná inštalačná schéma

strana 7

