

Jednoduchý priemyselný zmäkčovací filter typ WG 1.5 Clack

Riadiaci ventil Clack 1.5

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prevádzkový tlak vody	0,3- 0,8 MPa
nápojenie vody / odpadu	6/4" / 1/2" vonk. závit	teplota vody, okolia max.	43 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	zasoľovací systém	1700

WG – Clack 1.5

kapacita m ³ x °dH	600	800	1000	1400	1600
objem katexu, l.	150	200	250	350	400
prietok max., m ³ / hod	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5

typ riadiaceho ventilu:

WGZ Clack TC 1.5 elektronik - časové riadenie

riadiaci ventil typ	Clack TC 1.5 - elektronik, časové riadenie
ovládanie	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 30 dní

obj. č.	WGZE- C15-600	WGZE- C15-800	WGZE- C15-1000	WGZE- C15-1400	WGZE- C15-1600
---------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

WGM Clack CI 1.5 elektronik - objemové riadenie

riadiaci ventil typ	Clack CI 1.5 - elektronik, objemové riadenie
ovládanie	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³

obj. č.	WGME- C15-600	WGME- C15-800	WGME- C15-1000	WGME- C15-1400	WGME- C15-1600
---------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

kapacita / veľkosť PE soľnej nádoby	300-400 / 200l	600-1000 / 350l	1400-1600 / 500l
-------------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

plavákový ventil SBV 2350, 1", zasolenie 1700	obj. č. SV-5
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

vstupný filter mechanických nečistôt EURO E50, priemyslové prevedenie, 2"	obj. č. 050
montážny, napájací blok s by-passom a vzork. kohútom, mosadzné prevedenie, 1 1/2"	17.114.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierovaných hadíc 1000mm, 1 1/2" x 1 1/2"	2x 001001
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4"	AQ-20019
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 7

odporúčaná inštalačná schéma

strana 7

