

Jednoduchý priemyselný zmäkčovací filter typ WG 2910 NXT

Riadiaci ventil Fleck 2910 NXT

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prevádzkový tlak vody	0,4 - 0,8 Mpa
napojenie vody / odpadu	2" / 3/4" vnútorný závit	teplota vody, okolia max.	43 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W		



WGM 2910

kapacita m ³ x 0dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
objem katexu, l	150	200	250	350	400	500	600
prietok max., m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0

typ riadiaceho ventilu:

WGZ 2910 NXT, 2", Fleck NXT - časové riadenie

riadiaci ventil typ	Fleck 2910 – elektronik, časové riadenie
ovládanie	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 30 dní

obj. č.	WGZE-2910-600	WGZE-2910-800	WGZE-2910-1000	WGZE-2910-1400	WGZE-2910-1600	WGZE-2910-2000	WGZE-2910-2400
---------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

WGM 2910 NXT, 2", Fleck NXT - objemové riadenie

riadiaci ventil typ	Fleck 2910 – elektronik, objemové riadenie
ovládanie	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³

obj. č.	WGME-2910-600	WGME-2910-800	WGME-2910-1000	WGME-2910-1400	WGME-2910-1600	WGME-2910-2000	WGME-2910-2400
---------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

kapacita / veľkosť PE soľnej nádoby	600-1000 / 350l	1400-2400 / 500l
-------------------------------------	------------------------	-------------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
piest bez by-passu NBP - pre zastavenie dodávky vody pri regenerácii	BU28413
plavákový ventil plast maxi, 3/8" (kap.600)	SV-7
plavákový ventil SBV 2350, 1", zasolenie 1700 (od kap.800)	SV-5
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

	obj. č.
vstupný filter mechanických nečistôt EURO E50, priemyslové prevedenie, 2"	050
systémový, potrubný oddeľovač typ K50, 2"	AQ-20021
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 8 odporúčaná inštalačná schéma strana 8

