

Duplexný priemyselný zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ WGD 9500 SXT

Riadiaci ventil Fleck 9500 SXT duplex

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
napojenie vody / odpadu	1 1/2" / 3/4" vnútorný závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prepojenie medzi filtermi	mosadzné potrubie
prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WGD 9500 SXT, 1 1/2", Fleck SXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x 0dH	400	600	800	1000	1400	1600
riadiaci ventil typ	Fleck 9500 SXT elektronik, duplex – objemové riadenie					
ovládanie	elektronické					
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³					
objem katexu na: 1 filter / 2 filtre, l	100 / 200	150 / 300	200 / 400	250 / 500	350 / 700	400 / 800
prietok max., m ³ /hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5
obj. č.	WGDE-9500-400	WGDE-9500-600	WGDE-9500-800	WGDE-9500-1000	WGDE-9500-1400	WGDE-9500-1600

kapacita / veľkosť PE soľnej nádoby	400 / 200l	600-1000 / 350l	1400-1600 / 500l
-------------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
plavákový ventil plast kombi, 3/8", 200l soľná nádoba, (kap. 400)	SV-3
plavákový ventil plast maxi, 3/8", 350l soľná nádoba (kap. 600)	SV-7
plavákový ventil SBV 2350, 1", zasolenie 1700 (od kap. 800)	SV-5
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

	obj. č.
vstupný filter mechanických nečistôt EURO E50, priemyslové prevedenie, 2"	050
montážny, napájaci blok s by-passom a vzork. kohútom, mosadzné prevedenie, 1 1/2"	17.114.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierovaných hadíc 1000mm, 1 1/2" x 1 1/2"	2x 001001
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4"	AQ-20019
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 9

odporúčaná inštalačná schéma

strana 9

