

Duplexný priemyselný zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ WGD 2910 NXT

Riadiaci ventil Fleck 2910 NXT duplex

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
napojenie vody / odpadu	2" / 3/4" vnútorný závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prepojenie medzi filtermi	nie je súčasťou, rieši inštalácia
prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WGD 2910 NXT, 2", Fleck NXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
riadiaci ventil typ	Fleck 2910 NXT elektronik, duplex – objemové riadenie						
ovládanie	elektronické						
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³						
objem katexu na: 1 filter / 2 filtre, l	150 / 300	200 / 400	250 / 500	350 / 700	400 / 800	500 / 1000	600 / 1200
prietok max., m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0
obj. č.	WGDE-2910-600	WGDE-2910-800	WGDE-2910-1000	WGDE-2910-1400	WGDE-2910-1600	WGDE-2910-2000	WGDE-2910-2400

kapacita / veľkosť PE soľnej nádoby	600-1000 / 350l	1400-2400 / 500l
-------------------------------------	------------------------	-------------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
plavákový ventil plast maxi, 3/8" (kap. 600)	SV-7
plavákový ventil SBV 2350, 1", zasolenie 1700 (od kap. 800)	SV-5
soľné dno pre PE soľnej nádoby	v cene
spodný rozdeľovací filtračný systém pre kap. 2000 / 2400	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

	obj. č.
vstupný filter mech. nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2" (do kap.800)	050
systémový, potrubný oddeľovač typ K50, 2"	AQ-20021
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody ošetriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 10 doporučená inštalačná schéma strana 10

