

Jednoduchý priemyselný zmäkčovací filter typ WGZ 3910 NXT - Fleck

Základné informácie o výrobku

- plne automatický priemyselný, časovo riadený zmäkčovací filter
- riadiaci ventil typ Fleck 3910 NXT časové riadenie
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok bez soľnej nádoby pripravený k inštalácii
- veľkosť soľnej nádoby bude navrhnutá podľa požadovaných prevádzkových podmienok
- návrh filtra vždy odporúčame konzultovať
- regeneračná tabletová soľ za príplatok



Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- plná atestácia pre pitné aplikácie

Technické informácie

el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	napojenie vody / odpadu	3" / 2" vnútorný závit
prevádzkový tlak vody	0,6 - 0,8 MPa	teplota vody, okolia max.	43 °C
do kap.1600 filter vybavený spodným 1 stupňovým filtračným systémom, 8 ramien, zasolovací systém 1800			
od kap.2000 filter vybavený spodným 2 stupňovým filtračným systémom 16 ramien, zasolovací systém 1800			

WGZ – Fleck 3910 NXT, elektronik, časové riadenie

kapacita m ³ x °dH	1000	1400	1600	2000
riadiaci ventil typ	Fleck 3910 NXT elektronik – časové riadenie			
ovládanie	elektronické			
rozsah nastavenia	0 - 30 dní			
filtračná fľaša typ	W 2162	W 2472	W 3072	W 3072
obj. katexu, l.	250	350	400	500
prietok max., m ³ / hod	14	18	28	28
obj. č. (bez soľnej nádoby)	WGZE-3910-1000	WGZE-3910-1400	WGZE-3910-1600	WGZE-3910-2000

kapacita m ³ x °dH	2800	3200	4000	6000
riadiaci ventil typ	Fleck 3910 NXT elektronik – časové riadenie			
ovládanie	elektronické			
rozsah nastavenia	0 - 30 dní			
filtračná fľaša typ	W 3672	W 3678	W 4278	W 4872
obj. katexu, l.	700	800	1000	1500
prietok max., m ³ / hod	40	40	54	55
obj. č. (bez soľnej nádoby)	WGZE-3910-2800	WGZE-3910-3200	WGZE-3910-4000	WGZE-3910-6000

výbava za príplatok:

	obj. č.
PE soľná nádoba 500l vr. soľného dna	BTR-500K
PE soľná nádoba 670l vr. soľného dna	0751K
PE soľná nádoba 970l vr. soľného dna	1001K
PE soľná nádoba 1500l vr. soľného dna a PE podesty	1501K
PE soľná nádoba 2000l vr. soľného dna a PE podesty	2001K
plavákový ventil SBV 2350, 1"	SV-5

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 14

