

Triplexný priemyselný zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ WGT 2910 NXT

Riadiaci ventil Fleck 2910 NXT triplex

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná atestácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
nápojenie vody / odpadu	2" / 3/4" vnútorný závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prepojenie medzi filtermi	nie je súčasťou, rieši inštalácia
prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WGT 2910 NXT, 2", Fleck NXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x 0dH	1600	2000	2400
riadiaci ventil typ	Fleck 2910 NXT elektronik, triplex – objemové riadenie		
ovládanie	elektronické		
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³		
objem katexu na 1 filter / 3 filtre, l	400 / 1200	500 / 1500	600 / 1800
prietok max., m ³ / hod	36,0	38,0	40,0
objem, počet soľných nádob, l	3 x 500	3 x 500	3 x 500
obj. č.	WGTE-2910-1600	WGTE-2910-2000	WGTE-2910-2400
kapacita / veľkosť PE soľné nádoby	1600 – 2400 / 3 x 500		

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
plavákový ventil SBV 2350, 1", zasolenie 1700	SV-5
soľné dna pre PE soľnej nádoby	v cene
spodný rozdeľovací filtračný systém pre kap. 2000 / 2400	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

	obj. č.
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne – kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 17

