

Triplexný priemyselný zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ WGT 3910 NXT - Fleck

Základné informácie o výrobku

- plne automatický priemyselný, objemovo riadený zmäkčovací filter
- riadiaci ventil typ Fleck 3910 NXT triplex objemové riadenie
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok bez soľných nádob pripravený k inštalácii, veľkosť soľnej nádoby bude navrhnutá podľa požadovaných prevádzkových podmienok, návrh filtra odporúčame vždy konzultovať
- regeneračná tabletová soľ za príplatok



Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- plná atestácia pre pitné aplikácie

Technické informácie

el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	napojenie vody / odpadu	3" / 2" vnútorný závit
prevádzkový tlak vody	0,6 - 0,8 MPa	teplota vody, okolia max.	43 °C
filtre vybavené spodným 2 stupňovým filtračným systémom 16 ramien, zasoľovací systém 1800			

WGT – Fleck 3910 NXT, elektronik, objemové riadenie

kapacita m ³ x 0dH	2800	3200	4000	6000
riadiaci ventil typ	Fleck 3910 NXT elektronik, triplex – objemové riadenie			
ovládanie	elektronické			
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³			
filtračná fľaša typ	W 3672	W 3678	W 4278	W 4872
objem katexu na 1 filter / 3 filtre, l	700 / 2100	800 / 2400	1000 / 3000	1500 / 4500
prietok max., m ³ / hod	80	80	108	110
soľná nádoba v zostave	nie	nie	nie	nie
obj. č. (bez soľnej nádoby)	WGTE-3910-2800	WGTE-3910-3200	WGTE-3910-4000	WGTE-3910-6000

výbava za príplatok:

	obj. č.
PE soľná nádoba 500l vr. soľného dna	BTR-500K
PE soľná nádoba 670l vr. soľného dna	0751K
PE soľná nádoba 970l vr. soľného dna	1001K
PE soľná nádoba 1500l vr. soľného dna a PE podesty	1501K
PE soľná nádoba 2000l vr. soľného dna a PE podesty	2001K
plavákový ventil SBV 2350, 1"	SV-5

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 17

