

Odželezňovací filter typ EMZ-M s hmotou MTM

Odželeznenie a odmangánovanie vody

Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia parametrov výplachov.

aplikácia:	- odželeznenie a odmangánovanie vody - pre pitné a procesné vody
regenerácia:	- výplach vodou
doba regenerácie:	- min. každé 4 dni
oxidačné činidlo:	- áno
riadiaca jednotka:	- Clack WS1
automatický výplach filtra:	- v dobe výplachu filtra je stále zaistená dodávka neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV nutné v prípade požiadavky doobjednať za príplatok
pitné aplikácie:	- plná certifikácia pre pitné aplikácie
farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
nápojenie vody / odpadu	1" / PE hadica 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	5 - 40 °C



EMZ - Clack WS – časové riadenie

typ :	EMZ-M1	EMZ-M2	EMZ-M3
typ riadiacej jednotky Clack	WS1	WS1	WS1
ovládanie	elektronik	elektronik	elektronik
rozsah nastavenia	0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní
objem granulátu MTM, l.	28	56	84
filtračná fľaša	1035	1248	1354
spodný filtračný systém	tryska	tryska	tryska
orientačný prietok max. m ³ /hod	0,5	0,7	0,9
obj. č.	EMZ-M1	EMZ-M2	EMZ-M3

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1, pre WS1	370524

inštalčné príslušenstvo úpravne za príplatok:

	obj. č.
vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie	06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25	AQ-20018
dávkovací komplet JESCO riadený vodomerom dimenzie 3/4"	50141003
10l chlórnan sodný superstabil	19546a
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l	19531
titračná súprava na meranie voľného chlóru	19532

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti EMZ-P3 filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalčná schéma	strana 10
tabuľka rozmerových hodnôt	strana 11

