

Odželezňovací filter typ EMZ-M s hmotou MTM

Odželeznenie a odmangánovanie vody

Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. Časovo riadená regenerácia s možnosťou nastavenia hodnôt prania a výplachov.



aplikácia:	- odželeznenie a odmangánovanie vody - pre pitné a procesné vody
regenerácia:	- výplach vodou
doba regenerácie:	- min. každé 4 dni
oxidačné činidlá:	- áno
riadiaca jednotka:	- Clack WS2
automatický výplach filtra:	- v dobe výplachu filtra je stále zaistená dodávka <u>neupravenej vody</u> , možno zastaviť armatúrou MAV nutné v prípade požiadavky doobjednať za príplatok
pitné aplikácie:	- plná certifikácia pre pitné aplikácie

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prevádzkový tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
napojenie vody / odpadu	2" / 3/4" vonkajší závit	teplota vody, okolia max.	5 - 40 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W		

EMZ-M, Clack WS - časové riadenie

typ :	EMZ-M8	EMZ-M9
typ riadiacej jednotky Clack	WS2	WS2
ovládanie	elektronik	elektronik
rozsah nastavenia	0 – 30 dní	0 – 30 dní
objem granulátu MTM, l.	308	532
objem filtr. piesok, l.	32	64
filtračná fľaša	2472/4/4	3072/4/4
spodný filtračný systém	rozdeľovač 6p	rozdeľovač 6p
orientačný prietok max. m ³ /hod	3,0	4,6
obj. č.	EMZ-M8	EMZ-M9

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

uzatváracia armatúra MAV 2, pre WS2	obj. č. 370601
-------------------------------------	--------------------------

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

vstupný filter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2"	obj. č. 050
systémový, potrubný oddeľovač typ K50, 2"	AQ-20021
dávkovací komplet JESCO riadený vodomerom dimenzie 1"	50141008
10l chlórnan sodný superstabil	19546a
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l	19531
titračná súprava pre meranie voľného chlóru	19532

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalačná schéma	strana 10
tabuľka rozmerových hodnôt	strana 11

