

Redukcia dusičnanov filter typ - WGN 7700 SXT

Plne automatické podľa prietoku riadené zariadenie pre redukciu dusičnanov vo vode. Riadiaci ventil Fleck 7700 SXT, objemové riadenie. Plnené monodisperznou hmotou. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu
- **certifikácia pre pitné aplikácie bez filtračnej náplne**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
nápojenie vody / odpadu	5/4" / PE hadica 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C

WGN 7700-SXT – objemové riadenie, elektronik

kapacita	400	600	800	1000	1400
prevedenie	jednoduchý filter	jednoduchý filter	jednoduchý filter	jednoduchý filter	jednoduchý filter

riadiaci ventil typ	Fleck 7700 – elektronik, objemové riadenie
ovládanie	elektronické
rozsah nastavenia	0 – 99 m ³

filtračná fľaša	1465	1665	1865	2162	2472
objem katexu, l	100	150	200	250	350
prietok max., m ³ / hod	3,0	4,5	5,0	6,0	6,5

obj. č.	WGN-400	WGN-600	WGN-800	WGN-1000	WGN-1400
---------	---------	---------	---------	----------	----------

kapacita / veľkosť PE soľnej nádoby	400 / 200l	600-1000 / 350l	1400 / 500l
-------------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
mikrospínač - pre zastavenie dodávky vody pri regenerácii	10218
plavákový ventil plast kombi, 3/8", 200l soľná nádoba	SV-3
plavákový ventil plast maxi, 3/8", 350l a 500l soľná nádoba	SV-7
soľné dná pre PE soľnej nádoby	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

	obj. č.
vstupný filter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2"	050
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prev. 1 1/2"	17.114.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 1000mm, 1 1/2" x 1 1/2"	2x 001001
sada 2 ks redukcií 5/4"-1 1/2" k nerez napojovacím hadiciam	2x ZT3900490
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4"	AQ-20019
tabletová regeneračná soľ - 4 vrecká 25kg	4x 19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

inštalačná schéma strana 19
 tabuľka rozmerových hodnôt strana 19

