

Dechloračný filter typ AQ-ECL

Dodávka kompletnej zostavy vr. filtračnej náplne

aplikácia:	- redukcia chlóru v procesných vodách
regenerácia:	- nie
riadiaca jednotka:	- nie, prietokový filter
pitné aplikácie:	- plná certifikácia pre pitné aplikácie
farba filtra:	- modrá
prevádzkový tlak vody:	- 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody/okolia max.:	- 5 - 43 °C



AQ-ECL

	filtr. rýchlosť m/hod	filtračná fľaša			
		1054	1354	1465	1665
dechloračný filter typ		AQ-ECL 10	AQ-ECL 13	AQ-ECL 14	AQ-ECL 16
orientačné Qmax m ³ /hod	15	0,80	1,30	1,60	1,90
orientačné Qmax m ³ /hod	20	1,05	1,75	2,15	2,60
filtračná fľaša		1054	1354	1465	1665
priemer filtra		250 mm	330 mm	370 mm	400 mm
filtračná plocha		0,052 m ²	0,088 m ²	0,107 m ²	0,129 m ²
objem filtračnej fľaše		62 l	102 l	142 l	185 l
horný kôš		áno	áno	áno	áno
spodný rozdeľovací systém		tryska	tryska	tryska	tryska
prívod vody		horný	horný	horný	horný
odvod vody		horný	horný	horný	horný
nápojenie vody		1"	1"	1"	1"
objem filtračnej náplne, ltr.		52 l	52 l	104 l	156 l
aktívne uhlie vrecká		1 ks	1 ks	2 ks	3 ks
hmotnosť náplne		25 kg	25 kg	50 kg	75 kg
obj. č.		ECL-10	ECL-13	ECL-14	ECL-16

inštalačné príslušenstvo úpravné za príplatok:

obj. č.

titračná súprava pre meranie voľného chlóru

19532

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti ECL 14 filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 50,0l = 26,0kg

