

## Dechloračný filter typ AQ-ECL

Dodávka kompletnej zostavy vr. filtračnej náplne

<b>aplikácia:</b>	- redukcia chlóru v procesných vodách
<b>regenerácia:</b>	- nie
<b>riadiaca jednotka:</b>	- nie, prietokový filter
<b>pitné aplikácie:</b>	- plná certifikácia pre pitné aplikácie
<b>farba filtra:</b>	- modrá
<b>prevádzkový tlak vody:</b>	- 0,2 - 0,8 MPa
<b>teplota vody/okolia max.:</b>	- 5 - 43 °C



### AQ-ECL

	filtr. rýchlosť m/hod	filtračná fľaša			
		1865	2162	2472	3072
<b>dechloračný filter typ</b>		<b>AQ-ECL 18</b>	<b>AQ-ECL 21</b>	<b>AQ-ECL 24</b>	<b>AQ-ECL 30</b>
orientačné Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>15</b>	2,50	3,60	4,50	7,00
orientačné Qmax m <sup>3</sup> /hod	<b>20</b>	3,30	4,80	6,00	9,30
filtračná fľaša		1865/4/4	2162/4/4	2472/4/4	3072/6/6
priemer filtra		457 mm	550 mm	620 mm	770 mm
filtračná plocha		0,165 m <sup>2</sup>	0,239 m <sup>2</sup>	0,300 m <sup>2</sup>	0,465 m <sup>2</sup>
objem filtračnej fľaše		194 l	312 l	450 l	710 l
horný kôš		áno	áno	áno	áno
spodný rozdeľovací systém		6 lúčov	6 lúčov	6 lúčov	6 lúčov
prívod vody		horný	horný	horný	horný
odvod vody		spodný	spodný	spodný	spodný
napojenie vody		Ø 63	Ø 63	Ø 63	Ø 63
<b>objem filtračnej náplne</b>		<b>156 l</b>	<b>208 l</b>	<b>312 l</b>	<b>416 l</b>
aktívne uhlie - vrecká		3 ks	4 ks	6 ks	8 ks
hmotnosť náplne		75 kg	100 kg	150 kg	200 kg
<b>obj. č.</b>		<b>ECL-18</b>	<b>ECL-21</b>	<b>ECL-24</b>	<b>ECL-30</b>

**inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:**

**obj. č.**

titračná súprava pre meranie voľného chlóru	19532
---	-------

### upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti ECL 14 filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 50,0l = 26,0kg

