

## Mechanické filtre hrubých nečistôt FWS, EURO a AQ-KM

### filter mechanických nečistôt FWS

studená voda, spoľahlivé filtre s dlhou životnosťou, upínacia hlava mosadz so skrutkovaním, filtračná nádoba číry trogamit, vyprateľná filtračná vložka z nylónu, odkaľovací kohút

typ	FWS MS 31
napojenie	1 "
prietok vody max.	5 m <sup>3</sup> /hod
filtračná schopnosť	80µm
pracovný tlak, max.	1,0 MPa
pracovná teplota, max.	60 °C
<b>obj. č.</b>	<b>MS 31</b>

### Náhradná nylónová vložka

typ	31/120
filtračná schopnosť	80µm
<b>obj. č.</b>	<b>31/120</b>



### filter mechanických nečistôt EURO

studená voda, spoľahlivé filtre s dlhou životnosťou, upínacia hlava mosadz pochromované, filtračná nádoba číry trogamit, vypierateľná filtračná vložka z nerez

typ	EURO E 050
napojenie	2 "
prietok vody max.	15 m <sup>3</sup> /hod
filtračná schopnosť	80µm
pracovný tlak, max.	1,0 MPa
pracovná teplota, max.	40 °C
<b>obj. č.</b>	<b>050</b>

### Náhradná nerezová vložka

typ	050-FK
filtračná schopnosť	80µm
<b>obj. č.</b>	<b>050-FK</b>



### filtre mechanických nečistôt AQ-KM

studená voda, upínacia hlava plast, filtračná nádoba číry plast, typ vložky podľa aplikácie

typ	AQ-KM1	AQ-KM2	AQ-KZ	AQ-KE
typ filtrácie	mechanický filter		zmäkčenie	dechlorácia
typ vložky	nylónová	tkaninová	iontomenič	aktívne uhlie
napojenie	1 "	1 "	1 "	1 "
prietok vody max.	3,5	1,7	0,3	0,3
filtračná schopnosť	80µm	20µ	--	--
objem náplne	--	--	0,5	0,5
životnosť náplne	vypierateľná	výmena	150l prietok	3 mesiace
pracovný tlak, max.	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
pracovná teplota, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
<b>obj. č.</b>	<b>AQ-KM1</b>	<b>AQ-KM2</b>	<b>AQ-KZ</b>	<b>AQ-KE</b>

### Náhradné filtračné vložky

typ	nylónová	tkaninová	iontomenič	aktívne uhlie
<b>obj. č.</b>	<b>AQ-KM1-K</b>	<b>AQ-KM2-K</b>	<b>AQ-KZ-K</b>	<b>AQ-KE-K</b>

