

JESCO kontinuálne meranie kvality vody DCM

Navrhované riešenie

Merací panel DCM po inštalácii regulátora TOPAX DX tvorí kompaktný merací panel so všetkými potrebnými armatúrami. Podľa výberu prevedenia je potom možná vzdialená vizualizácia na PC a zmena nastavených hodnôt meraných parametrov.

Meranie vôd pre verejné bazény a aquaparky

Stručná charakteristika meracieho panelu DCM

- kompaktný hotový merací panel pripravený pre inštaláciu regulátora TOPAX DX
- prepojené, el. prekáblované, u výrobcu odskúšané
- uzatvárací ventil k odstaveniu meranej vody
- stúpacia trubica s prepacom a odvodom výparov
- mechanický filter s jemnosťou filtrácie 0,5 mm
- strážca prietoku k odpojeniu funkcie regulácie pri výpadku meranej vody
- spotreba vody 30 – 50 l/h
- napojenie vstupu meranej vody, tuľajka 6 mm
- napojenie výstupu meranej vody, tuľajka 9 mm
- rozmery panela 490 x 900 x 100 mm (Š x V x H)
- tlak max. 6,0 bar
- teplota max. 40 °C



Merací panel DCM *)

typ	DCM 01
rozsah merania	
teplota vody max.	40 °C
voľný chlór	áno
celkový chlór	áno
pH	áno
redox	áno
teplota vody	áno
obj. č. *)	42100001

*) pre funkčný merací panel je k danému objednávaciemu číslu nutné doobjednať požadovaný typ regulátora TOPAX DX

Mikroprocesorový regulátor TOPAX DX

regulátor TOPAX DX

prevedenie klávesnice	sklo	sklo	plast	plast
rozhranie RS-485 pre komunikáciu s PC	x	áno	x	áno
obj. č.	40100003	40100008	40101003	40101008

